

Installation des HostCreator-Plugins

by Thorsten Kamann, Peter Roßbach

NOTICE:

Der HostCreator sorgt für die dynamische Übernahme neuer virtueller Hosts in einen bestehenden Service.

1. Installation

Da der HostCreator als Plugin verfügbar ist, ist die Installation recht einfach. Kopieren Sie das ZIP-Archiv in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/new`.

Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die Installation läuft dann automatisch ab, die Dateien werden an die entsprechenden Stellen kopiert und die Dokumentation ergänzt.

Die Logdatei der Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/hostcreator/install.xml`.

2. De-Installation

Kopieren Sie das ZIP-Archiv aus `${centaurus.base}/plugins/hostcreator-${version}` in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/remove`.

Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die De-Installation läuft dann automatisch ab. Bei der Installation erzeugte Dateien werden entfernt und die Dokumentation angepasst.

Die Logdatei der De-Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/hostcreator/remove.xml`.

3. Verzeichnisse und Dateien

Folgende Dateien und Verzeichnisse werden kopiert:

```
${centaurus.base}
```

Installation des HostCreator-Plugins

```
|--docs
  |--content
    |--xdocs
      |--plugins
        |--hostcreator
          |--index.xml
          |--installation.xml
          |--template.xml
|--plugins
  |--hostcreator- $\{version\}$ 
    |--lib
      |--hostcreator.jar
      |--hostcreator- $\{version\}.zip$ 
|--scripts
  |--hostcreator
    |--hostcreator.[sh|bat]
|--templates
  |--hostcreator
    |--host.xml
```

© 2004 centaurus.sourceforge.net