

# Installation des HsqlDB-Plugins

by Peter Roßbach

---

NOTICE:

---

*Die HSQLDB In-Memory Datenbank*

## 1. Installation

Da der HsqlDB als Plugin verfügbar ist, ist die Installation recht einfach. Kopieren Sie das ZIP-Archiv in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/new`. Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die Installation läuft dann automatisch ab, die Dateien werden an die entsprechenden Stellen kopiert und die Dokumentation ergänzt. Die Logdatei der Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/hsqldb/install.xml`.

## 2. De-Installation

Kopieren Sie das ZIP-Archiv aus `${centaurus.base}/plugins/hsqldb-${version}` in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/remove`. Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die De-Installation läuft dann automatisch ab. Bei der Installation erzeugte Dateien werden entfernt und die Dokumentation angepasst. Die Logdatei der De-Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/hsqldb/remove.xml`.

## 3. Verzeichnisse und Dateien

Folgende Dateien und Verzeichnisse werden kopiert:

```
${centaurus.base}
|--docs
```

---

© 2004 centaurus.sourceforge.net

## Installation des Hsqldb-Plugins

```
    |--content
      |--xdocs
        |--plugins
          |--hsqldb
            |--index.xml
            |--installation.xml
|--plugins
  |--hsqldb-${version}
    |--lib
      |--hsqldb.jar
      |--serverhsqldb.jar
  |--hsqldb-${version}.zip
```

© 2004 centaurus.sourceforge.net