

Installation des MemoryWatcher-Plugins

by Thorsten Kamann, Peter Roßbach

NOTICE:

Der MemoryWatcher ist für die Kontrolle des Speicherbedarfs des gesamten Servers zuständig. Er führt automatisch ab einer bestimmten Speicherauslastung regelmäßig einen GarbageCollector und wenn eine einstellbare kritische Marke überschritten ist einen Restart aus.

1. Installation

Da der MemoryWatcher als Plugin verfügbar ist, ist die Installation recht einfach. Kopieren Sie das ZIP-Archiv in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/new`. Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die Installation läuft dann automatisch ab, die Dateien werden an die entsprechenden Stellen kopiert und die Dokumentation ergänzt. Die Logdatei der Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/memorywatcher/install.xml`.

2. De-Installation

Kopieren Sie das ZIP-Archiv aus `${centaurus.base}/plugins/memory-${version}` in das Verzeichnis `${centaurus.base}/plugins/remove`. Starten Sie dann die Centaurus-Plattform neu. Die De-Installation läuft dann automatisch ab. Bei der Installation erzeugte Dateien werden entfernt und die Dokumentation angepasst. Die Logdatei der De-Installation finden Sie unter `${centaurus.base}/logs/plugin-installer/memory/remove.xml`.

3. Verzeichnisse und Dateien

Folgende Dateien und Verzeichnisse werden kopiert:

```

${centaurus.base}
|--docs
    |--content
        |--xdocs
            |--plugins
                |--memorywatcher
                    |--index.xml
                    |--installation.xml
|--plugins
    |--memorywatcher-${version}
        |--lib
            |--memorywatcher.jar
    |--memorywatcher-${version}.zip
```

© 2004 centaurus.sourceforge.net